Date d'édition : 05.11.2026

Ref : 474127

Tube laser à réglage fin XY



Tube laser à hélium-néon avec fenêtres de Brewster des deux côtés pour le montage d'un laser HeNe.
Monté dans deux cavaliers ajustables sur les axes XY pour ajuster l'orientation du capillaire.
Alimentation électrique assurée par un cable raccordé avec connecteur haute tension.
Les raccords haute tension sont recouverts par des capuchons protecteurs collés.

Caractéristiques techniques:
Tension d'allumage: 8 kV
Tension de fonctionnement: 1,8 kV

Options

Ref : 474303
Alimentation haute tension pour laser HeNe, réglable



Pour l'envoi d'une décharge électrique dans le gaz d'un laser hélium-néon avec courant réglable et impulsions d'allumage.
Commutateur à clé latéral.

Caractéristiques techniques :
Courant : 4,5...6,75 mA
Tension d'allumage : > 8 kV

Matériel livré :
Alimentation
Adaptateur secteur 12 V
Prise secteur• pour EU, US, UK

Date d'édition : 05.11.2026

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
leybold-didactiques.fr