



Date d'édition : 04.02.2026



Ref : 517011

Bobine à haute inductance 500H

Pour des expériences sur l'induction et l'auto-induction ainsi qu'avec le condensateur 40 μ F (517021) pour la réalisation d'un circuit oscillant avec une fréquence de 1Hz. Schéma fonctionnel sérigraphié sur la plaque d'expérimentation.

À fixer au cadre d'expérimentation et de démonstration.

Caractéristiques techniques :

Inductance : $500\text{H} \pm 20\%$, pour $200\mu\text{A}$ 30 mA

Enroulement principal : 2×5100 spires avec prise médiane

Résistance en courant continu : env. 300Ω ($2 \times 150\Omega$)

Courant : max. 100mA Fusibles : $2 \times T 0,125\text{B}$

Résistance VDR contre les pointes de surtension

Dimensions : $20\text{ cm} \times 29,7\text{ cm} \times 10\text{ cm}$

Masse : $6,5\text{ kg}$

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Oscillations et ondes électromagnétiques > Circuit oscillant avec fréquence de 1 Hz

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Oscillations et ondes électromagnétiques > Transformateur de Tesla

Options



Date d'édition : 04.02.2026

Ref : 301339

Paire de pieds de support



Pour l'utilisation de plaques d'expérimentation (par ex. appareil pour la réfraction et la réflexion) en tant qu'appareils de table à défaut d'utiliser le cadre d'expérimentation et de démonstration.

Caractéristiques techniques :

Dimensions d'une embase : 20 cm x 2,5 cm x 2,5 cm

Masse : 0,3 kg

Ref : 517021

Condensateur, 40 µF

Pour étudier les propriétés de condensateurs et pour réaliser un circuit oscillant avec une fréquence de 1 Hz avec la bobine à haute inductance (517011).

Avec commutateur intégré (source de tension/bobine), raccord pour un appareil de mesure livré avec cavalier de sécurité.

Commutateur et schéma fonctionnel sérigraphié sur la plaque d'expérimentation.

À fixer dans le cadre d'expérimentation et de démonstration (301300).

Caractéristiques techniques :

Capacité: env. 40 µF

Tension: max. 250 V-

Connexion: douilles de sécurité de 4 mm

Dimensions: 10 cm x 29,7 cm x 10 cm

Masse: 0,5 kg